## LED Line verlichting opbouw FS IP65

| | |
|---|---|
| Input: | 100-240VAC |
| Vermogen: | 36W / 50W |
| Driver: | Philips driver |
| Lichtkleur: | WW/ NW / PW |
| Kleurtemperatuur: | 3000K/4000K/6000K |
| CRI: | >83RA |
| SDCM: | < 4 |
| Lichthoek: | 180° |
| Lichtstroom: | 120LM/W |
| Lichtbehoud 3000h | 97% |
| PF: | > 0,96 |
| Levensduur: | 50.000uur |
| Afmeting: | 120cm / 150cm |
| Lamp materiaal: | PC met matte cap |
| Montage: | Opbouw ( beugels bijgeleverd ) |
| Doorlusbaar: | Ja |
| Protectie: | IP65, IK08 |
| Keuring: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Garantie: | 5 jaar |

Artikelnr:

| | |
|---|---|
| GC-LLF123630 | LED LV. vervanger 2x36W 120CM 3000K opb FS IP65 |
| GC-LLF123640 | LED LV. vervanger 2x36W 120CM 4000K opb FS IP65 |
| GC-LLF155030 | LED LV. Vervanger 2x58W 150CM 3000K opb FS IP65 |
| GC-LLF155040 | LED LV. Vervanger 2x58W 150CM 4000K opb FS IP65 |